

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR B-111

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Preparat PRIMER EP do ochrony powierzchniowej podkładów podłogowych**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **PRIMER EP**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **przeznaczony do ochrony powierzchniowej podkładów i posadzek cementowych wewnątrz budynków (w tym impregnacji zapobiegającej pyleniu)**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan – Włochy - www.mapei.it
miejsce produkcji:
Strada Provinciale 159, 20060 Robbiano do Mediglia, Mediolan, Włochy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
MAPEI Polska Sp. z o.o. – ul. G.Eiffela 14 – 44-109 Gliwice – Polska – www.mapei.pl
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2017/0080 z 2017r.**

Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Czas wysychania powłoki do 3 stopnia wyschnięcia	≤ 7 h	
Przyczepność do betonu metodą siatki nacięć (wygląd / stopień)	Brak uszkodzeń powłoki / stopień 0	
Głębokość impregnacji	< 10 mm (Klasa I)	
Emisja lotnych związków organicznych (VOC) - czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia	≤ 28 dni	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Paolo Murelli – Zarządzający Systemami Jakości Grupy Mapei

Mediolan, 29/06/2017



Krajowa deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Mapei Polska Sp. z o.o.

Wersja 1 uwaga:	Zmiana krajowej specyfikacji technicznej
-----------------	--

Preparat PRIMER EP
do ochrony powierzchniowej
podkładów podłogowych
OZNAKOWANIE B
Załącznik do KDWU Nr B-111



MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan – Włochy

www.mapei.pl

09

Nr KDWU: B-111

ITB-KOT-2017/0080 z 2017r.

Preparat PRIMER EP

do ochrony powierzchniowej podkładów podłogowych

PRIMER EP

Czas wysychania powłoki do 3 stopnia
wyschnięcia

≤ 7 h

Przyczepność do betonu metodą siatki nacięć
(wygląd / stopień)

Brak uszkodzeń powłoki /
stopień 0

Głębokość impregnacji

< 10 mm (Klasa I)

Emisja lotnych związków organicznych (VOC) -
czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych
stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia

≤ 28 dni