



Klej ULTRABOND ECO S955 1K
Krajowa deklaracja właściwości
użytkowych
Nr B-164

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR B-164

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Klej ULTRABOND ECO S955 1K**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **ULTRABOND ECO S955 1K**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **klej miękki do przyklejania posadzek mozaikowych i podobnych podłóg drewnianych do ślepej podłogi**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan – Włochy - www.mapei.it
miejsce produkcji:
Strada Provinciale 159, 20060 Robbiano do Mediglia, Mediolan, Włochy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
MAPEI Polska Sp. z o.o. – ul. G.Eiffel’a 14 – 44-109 Gliwice – Polska – www.mapei.pl
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 14293:2007**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na ścinanie	≥ 0,5 N/mm²	
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 1,0 N/mm²	



Klej ULTRABOND ECO S955 1K
Krajowa deklaracja właściwości
użytkowych
Nr B-164

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Paolo Murelli – Zarządzający Systemami Jakości Grupy Mapei

Mediolan, 13/04/2018

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Mapei Polska Sp. z o.o.

Wersja 0 uwaga:	Wydanie pierwsze
------------------------	-------------------------

Klej ULTRABOND ECO S955 1K
OZNAKOWANIE B
Załącznik do KDWU Nr B-164



MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan – Włochy

www.mapei.pl

18

Nr KDWU: B-164

PN-EN 14293:2007

Klej ULTRABOND ECO S955 1K

ULTRABOND ECO S955 1K

Wytrzymałość na ścinanie $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Wytrzymałość na rozciąganie $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$