



## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO DO PODŁOGI OLEJOWANEJ N-NEUTRAL

- N-Neutral jest to środek myjąco-pielęgnujący, odpowiedni do stosowania na olejowanych podłogach drewnianych, zapewniając optymalne czyszczenie i pielęgnację. Nie zawiera mydła - w przeciwieństwie do środków opartych na mydle nie dochodzi do powstawania plam na podłodze.
- Pierwsze mycie podłogi po olejowaniu zalecamy po około 2 -3 tygodniach po pełnym utwardzeniu się oleju. Pełne utwardzenie podłogi zależy przede wszystkim od warunków panujących w pomieszczeniu (wilgotność i temperatura).
- Aby zwiększyć żywotność powłoki, przed wejściem do pomieszczenia umieścić ochronne dywany lub wycieraczki w celu usunięcia z obuwia piasku i błota. Piasek pod butami działa na podłogę jak papier ścierny. Żadne, nawet najlepsze zabezpieczenie nie oprze się drobnym ziarnom, co w efekcie spowoduje powstawanie zarysowań.
- Zalecane jest aby nogi od stołów, krzeseł i innych mebli zostały podklejone filcowymi podkładkami, pod krzesła obrotowe zalecamy położenie specjalnej maty.
- Codzienna pielęgnacja podłogi wymaga sprzątania podłogi „na sucho” za pomocą szczotki, szmatki bądź odkurzacza z odpowiednią końcówką.
- Do regularnej, codziennej pielęgnacji podłogi na mokro należy używać środka czyszczącego do podłóg olejowanych N-Neutral, po rozpuszczeniu go w wodzie ok. 1 ml w jednym litrze wody ( 1 : 1000). Do czyszczenia bardzo zabrudzonej podłogi należy użyć 10 ml N-Neutral w jednym litrze wody (10:1000). Wodę do czyszczenia należy rozprowadzić dokładnie wyciśniętym mopem lub ściereczką, Powierzchnię należy wytrzeć czystą, suchą i nie strzępiącą się ściereczką, a następnie pozostawić powierzchnię do wyschnięcia.
- N-Neutral należy dokładnie wymieszać i rozpuścić. W przypadku czyszczenia bardzo ważne jest aby przy myciu podłogi używać jak najmniej wody.
- W przypadku plam na podłodze należy bezpośrednio wylać bez rozcieńczenia N-Neutral na plamę i pozostawić na 10 minut a następnie zetrzeć.
- Nie stosować do czyszczenia podłogi innych „ uniwersalnych” środków myjących, a także środków od innych producentów, ponieważ mogą one osłabić powłokę olejowaną a także mogą pozostawiać matowy osad.
- Odpowiednia pielęgnacja i konserwacja podłogi drewnianej zwiększa żywotność powłoki. Stosowanie lakierów, olejów i środków pielęgnujących od jednego producenta daje gwarancje, że produkty są kompatybilne ze sobą i dają pożądany efekt. Stosowanie innych środków pielęgnujących niż te zalecane przez producenta mogą spowodować zniszczenie lub uszkodzenie powłoki lakierowej.