



Klej ULTRABOND ECO P909 2K
Krajowa deklaracja właściwości
użytkowych
Nr B-160

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR B-160

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Klej ULTRABOND ECO P909 2K**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **ULTRABOND ECO P909 2K**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **klej twardy do przyklejania posadzek mozaikowych i podobnych podłóg drewnianych do ślepej podłogi**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan – Włochy - www.mapei.it
miejsce produkcji:
Strada Provinciale 159, 20060 Robbiano do Mediglia, Mediolan, Włochy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
MAPEI Polska Sp. z o.o. – ul. G.Eiffel’a 14 – 44-109 Gliwice – Polska – www.mapei.pl
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 14293:2007**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie dotyczy



Klej ULTRABOND ECO P909 2K
Krajowa deklaracja właściwości
użytkowych
Nr B-160

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na ścinanie - przechowywanie w warunkach a) wg pkt. 4.3.4 PN-EN 14293	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$	
- przechowywanie w warunkach b) wg pkt. 4.3.4 PN-EN 14293	$\geq 3,0 \text{ N/mm}^2$	
Wytrzymałość na rozciąganie	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Paolo Murelli – Zarządzający Systemami Jakości Grupy Mapei

Mediolan, 13/04/2018

.....
Paolo Murelli

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Mapei Polska Sp. z o.o.

Wersja 0 uwaga: **Wydanie pierwsze**

Klej ULTRABOND ECO P909 2K
OZNAKOWANIE B
Załącznik do KDWU Nr B-160



MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan – Włochy

www.mapei.pl

18

Nr KDWU: B-160

PN-EN 14293:2007

Klej ULTRABOND ECO P909 2K

ULTRABOND ECO P909 2K

Wytrzymałość na ścinanie

- przechowywanie w warunkach a)

wg pkt. 4.3.4 PN-EN 14293

≥ 3,5 N/mm²

- przechowywanie w warunkach b)

wg pkt. 4.3.4 PN-EN 14293

≥ 3,0 N/mm²

Wytrzymałość na rozciąganie

≥ 1,0 N/mm²