



**Klej ULTRABOND P902 2K**  
**Krajowa deklaracja właściwości**  
**użytkowych**  
**Nr B-159**

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR B-159**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Klej ULTRABOND P902 2K**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **ULTRABOND P902 2K**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **klej twardy do przyklejania posadzek mozaikowych i podobnych podłóg drewnianych do ślepej podłogi**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan – Włochy - [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**  
**miejsce produkcji:**  
**Strada Provinciale 159, 20060 Robbiano do Mediglia, Mediolan, Włochy**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:  
**MAPEI Polska Sp. z o.o. – ul. G.Eiffel’a 14 – 44-109 Gliwice – Polska – [www.mapei.pl](http://www.mapei.pl)**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 14293:2007**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
  - 7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**  
Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:  
**Nie dotyczy**



**Klej ULTRABOND P902 2K**  
**Krajowa deklaracja właściwości**  
**użytkowych**  
**Nr B-159**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
<b>Wytrzymałość na ścinanie</b> - przechowywanie w warunkach a) wg pkt. 4.3.4 PN-EN 14293	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$	
- przechowywanie w warunkach b) wg pkt. 4.3.4 PN-EN 14293	$\geq 3,0 \text{ N/mm}^2$	
<b>Wytrzymałość na rozciąganie</b>	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

**Paolo Murelli – Zarządzający Systemami Jakości Grupy Mapei**

**Mediolan, 13/04/2018**

*Krajowa deklaracja właściwości użytkowych w formacie Pdf jest dostępna na stronie internetowej Mapei Polska Sp. z o.o.*

Wersja 0 uwaga:    Wydanie pierwsze

**Klej ULTRABOND P902 2K**  
**OZNAKOWANIE B**  
**Załącznik do KDWU Nr B-159**



MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mediolan – Włochy

[www.mapei.pl](http://www.mapei.pl)

18

Nr KDWU: B-159

PN-EN 14293:2007

**Klej ULTRABOND P902 2K**

*ULTRABOND P902 2K*

Wytrzymałość na ścinanie

- przechowywanie w warunkach a)

wg pkt. 4.3.4 PN-EN 14293

≥ 3,5 N/mm<sup>2</sup>

- przechowywanie w warunkach b)

wg pkt. 4.3.4 PN-EN 14293

≥ 3,0 N/mm<sup>2</sup>

Wytrzymałość na rozciąganie

≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup>