




## ŻEL DO USUWANIA SZAROŚCI DREWNA

Skutecznie czyści i przywraca piękno zszarzałemu drewnu!



6609  
Bezbarwny



1 POWŁOKA

Gęsty, specjalistyczny preparat Osmo przeznaczony do czyszczenia i odświeżania zszarzałego drewna na zewnątrz. Żel do usuwania szarości drewna jest gęsty, dzięki czemu można go łatwo nanieść również na powierzchnie pionowe. Głębokie oddziaływanie żelu pozwala usunąć z drewna szarą patynę, a następnie po olejowaniu drewno odzyska swój piękny, ciepły odcień.

### ZASTOSOWANIE

Żel do usuwania szarości drewna jest szczególnie zalecany do tarasów i fasad drewnianych oraz mebli ogrodowych.

### SKŁAD

Żel do usuwania szarości drewna Osmo zawiera biodegradowalny kwas szczawiowy (< 5 %). Produkt nie zawiera rozpuszczalników, formaldehydów, związków chloru ani anionów.

### WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Ciężar właściwy: 1,09 g/cm<sup>3</sup>

Lepkość: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, tiksotropowy

Woń: słaba/łagodna, po wyschnięciu bezwonna

Temperatura zapłonu: nie dotyczy

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Poszarzałe drewno oczyścić z większych zanieczyszczeń (zamieść), następnie namoczyć wodą. Żel jest gotowy bezpośrednio do użycia. Nie rozcieńczać.

Przed zastosowaniem żelu zalecamy przeprowadzenie próby w mało widocznym miejscu.

### APLIKACJA

Żel nakładać na drewno obficie wzdłuż słoików drewna. Po ok. 20 minutach powierzchnię wyszorować twardą szczotką, a następnie spłukać wodą. Pozostawić do wyschnięcia na 48 godzin. Następnie odświeżone drewno zabezpieczyć jedną z powłok Osmo (np. Olejem tarasowym, Lazurą olejną do ochrony drewna lub Olejem kryjącym zewnętrznym).

### WYDAJNOŚĆ

1 L żelu wystarcza na ok. 10 m<sup>2</sup>. Wydajność produktu zależy od właściwości wykorzystanego drewna. Dane dotyczą powierzchni gładkiej (heblowanej lub szlifowanej). Dla innych rodzajów powierzchni wydajność żelu może odbiegać od podanych wartości.

### PORADY

Chronić przed bezpośrednim kontaktem z metalami (np. armaturą) i roślinami (rośliny uprawne i ozdobne zabezpieczyć np. folią malarską).

### WSKADÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Chronić przed kontaktem z dziećmi. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu z oczami obficie płukać je wodą i skonsultować się z lekarzem. Do pracy założyć odpowiednie ubranie oraz rękawice i okulary ochronne. W razie połknięcia natychmiast zasięgnąć rady lekarza i okazać opakowanie lub etykietę. Karta charakterystyki dostępna na żądanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

### PRZECHOWYWANIE

Chronić przed mrozem i wysokimi temperaturami (przechowywać w temp. 5-30 °C).

### UTYLIZACJA

Resztek produktu i półpełnych opakowań pozbywać się zgodnie z przepisami lokalnymi (Kod odpadu EU - 20 01 29). Do odzysku można oddawać tylko puste i oczyszczone opakowanie.

### DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojemność: 0,5 L; 2,5 L

Powyższe informacje podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, ale bez gwarancji

Stan na 07/14