



# Ultracoat Cleaner

Środek do utrzymywania higieny podłóg drewnianych



## ZAKRES STOSOWANIA

Produkt przeznaczony do codziennego czyszczenia podłóg drewnianych. W czystej postaci usuwa najbardziej uporczywe zabrudzenia. Po rozcieńczeniu wodą, jest doskonałym detergentem do codziennego czyszczenia podłóg w pomieszczeniach, w których wymagana jest maksymalna higiena. Usuwa zanieczyszczenia z parkietu nie usuwając przy tym warstw produktów wykończeniowych. Podłogi po zastosowaniu **Ultracoat Cleaner** są czyste, odkażone i mają przyjemny zapach.

## UWAGA

- Przechowywać, aplikować i transportować produkt w temperaturze od + 15°C do + 25°C.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Unikać kontaktu z oczami.

## SPOSÓB UŻYCIA

Z podłogi usunąć kurz i ślady wszelkich substancji. Wlać około 20 ml **Ultracoat Cleaner** do letniej wody, napełniając zbiornik **Mapei Spray Mop**. Jednej strony ściereczki z mikrofibry użyć, aby usunąć z podłogi cały brud z podłogi, natomiast drugą stroną ściereczki wyczyścić i osuszyć podłogę. W przypadku bardziej uporczywych plam wlać niewielką ilość czystego **Ultracoat Cleaner** bezpośrednio na zabrudzenie, a następnie rozpocząć czyszczenie. Splukiwanie nie jest wymagane.

## NARZĘDZIA CZYSZCZĄCE

Ciepła woda i detergent.

## ZUŻYCIE

20 ml na każde jednorazowe napełnienie **Mapei Spray Mop**.

## OPAKOWANIA

1 litr w opakowaniu nadającym się w 100% do recyklingu.

## PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

**Ultracoat Cleaner** działa drażniąco na oczy. Podczas aplikacji zaleca się używanie rękawic i okularów ochronnych oraz zachowanie zwyczajowych środków ostrożności zalecanych podczas aplikacji produktów chemicznych. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą splukać dużą ilością wody i zasięgnąć pomocy lekarskiej. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyki.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

Zawiera (Rozporządzenie (WE) Nr 648/2004): <5% kompozycja zapachowa, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on (WE: 247-500-7) i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on nr WE: 220-239-6 (3:1); salicylan benzylu.

# Ultracoat Cleaner



## DANE TECHNICZNE

### WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

<b>Kolor:</b>	przezroczysty
<b>Aplikacja:</b>	<b>Mapei Spray Mop</b> i ściereczka z mikrofibry
<b>Czas schnięcia:</b>	natychmiast
<b>Opakowania:</b>	Nadające się w 100% do recyklingu

### UWAGI

*Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.*

### NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej Karty Technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść

tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować treści obowiązującej Karty Technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. Najbardziej aktualne wersje Kart Technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI [www.mapei.pl](http://www.mapei.pl) oraz [www.mapei.com](http://www.mapei.com). WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

**Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach [www.mapei.com](http://www.mapei.com) i [www.mapei.pl](http://www.mapei.pl)**



ŚWIATOWY PARTNER W BUDOWNICTWIE